

磯城消防署什器等調達業務仕様書

1 仕様書の適用

本仕様書は、磯城消防署新庁舎への什器等調達業務（以下「本業務」という。）に適用する。

2 目的

本仕様書は、奈良県広域消防組合磯城消防署（以下「発注者」という。）の新庁舎に新調する什等の調達・搬入・設置及び各種調整業務を行う。

3 履行場所

奈良県磯城郡田原本町大字宮古 433－1 他 磯城消防署新庁舎内

4 履行期限と作業実施日

履行期限は令和 8 年 3 月 27 日までとする。

作業実施日は令和 8 年 3 月 2 日から令和 8 年 3 月 18 日までの間とし、搬入等の具体的な手順等については契約締結後、発注者と調整する。

5 業務内容

（1）什等の調達

ア 共通項目

- ・グリーン購入法に基づく製品であること。
- ・ISO9001 の認証及び ISO14001 の認証を取得した国内工場で作られた製品であること。
- ・一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）の安全基準ガイドラインに準拠した製品であること。

イ 什等仕様

受注者は、別紙「仕様内訳書」を参照の上、新品の什等を調達すること。

調達品は、別紙「仕様内訳書」に記載の什等とし、品目ごとに記載された参考規格品と同等以上のものとする。なお、参考規格品以外のものを調達する場合は、カタログを添付した同等品申請書を期限内に提出し、発注者の承認を得ること。また、以下の表のグループにより什等の調達メーカーを統一すること。

グループ	A	B	C
仕様内訳書No.	①～⑳（赤）	㉑～㉓（青）	㉔～㉖（紫）

調達品の製品色については、契約後に発注者と協議の上、決定するものとする。

(2) 什器等の搬入及び設置

受注者は、別紙「レイアウト図」に基づき、作業実施日内に発注者が指定した場所へ什器等を搬入・設置する。なお、発注者と協議の上、消防業務に支障のないよう施工を行うと共に十分な安全対策を行うこと。

什器等の内、物品棚の設置時は地震等による転倒・位置ずれ防止のため床又は壁に固定金具を使用するか、補強金具により固定を施すこと。

その他の什器で、設置全長（H）が 1,500 mmを超えかつ地震等により転倒・位置ずれを起こす可能性があるものについては原則固定を施すものとし、その方法については、事前に発注者の承認を得ること。

上記の搬入・設置に要する全ての費用は、受注者の負担によるもの。

搬入・設置に際して疑義が生じた場合は、発注者と協議しその指示に従うこと。

(3) 対象施設への養生

受注者は、対象施設の搬出入口、玄関、ロビー、通路その他損傷の恐れがある部分について、養生等を施すこと。

(4) 梱包資材の処理

受注者は、搬入時に発生した包装材等は全て持ち帰ること（清掃含む）。

6 業務完了届及び検査立会

(1) 業務完了届

受注者は、什器等の搬入及び設置後、業務完了届を作成し、履行期限までに発注者に提出すること。

(2) 検査立会

受注者は、業務完了届提出後、発注者が実施する完了検査に立ち会うこと。

(3) 不具合への対応

受注者は、完了検査の結果、不具合があった場合は改善等必要な措置を講じ、改めて再検査を受けること。

(4) 業務完了

業務完了届提出後、発注者の完了検査に合格したことをもって、業務の完了とする。

7 支払い条件

契約金額の支払いは、業務完了後、受注者が提出する適法な支払請求書を受理した日から 30 日以内に契約金額を受注者が指定する口座へ振り込むこととする。

8 その他

- (1) 受注者は、本業務を履行する際に、関係法令を遵守し、発注者職員、受注者及び第三者の安全を確保するために、必要な措置を講ずること。

- (2) 詳細な事項及び本仕様書に定めのない事項については、発注者と受注者が必要に応じ協議し、決定すること。
- (3) 受注者が現地確認を必要とする場合は発注者の承認を受けること。
- (4) 受注者は、本業務において知り得た情報を第三者に知らせるほか、本業務の目的外に使用することの無いよう関係者全員に周知徹底すること。

仕様内訳書

No.	品 名	数量	内田洋行による 参考サイズ (mm)			特 記 仕 様	設置場所	参考規格品
			W	D	H			
①	傘立て	1	850	290	550	構 成 : 傘を個別に立てることができ 収納本数は30本程度とする 材 質 : 上部仕切・滴受:ABS樹脂 本体:アルミニウム製	1F エントランスホール	内田洋行 6-407-1110
②	パンフレットラック	1	550	420	1540	構 成 : 2列5段カセット式 カセットはA4パンフレット対応であること 材 質 : カセット:PS再生樹脂 透明	1F エントランスホール	内田洋行 6-400-7502
③	クリーンロッカー	3	880	515	1790	構 成 : 扉:ラッチ付スチール両開き扉 (鍵付) 材 質 : 本体:SPCC カ ラ ー : グレイ系色	1 F 設置場所調整 2 2 F 物入3 1	内田洋行 5-860-4036
④	物品棚	1	1200	300	1800	構 成 : 軽量ボルトレス物品棚 3面金網付 材 質 : 本体:スチール 機 能 : 最大積載質量600kg/連 1段あたり100kg以上積載可	1F 出動準備室	内田洋行 1-224-5511
⑤	物品棚	1	1200	450	1800	構 成 : 軽量ボルトレス物品棚 材 質 : 本体:スチール 機 能 : 最大積載質量600kg/連	1F 出動準備室	内田洋行 1-224-5540

仕様内訳書

No.	品 名	数量	内田洋行による 参考サイズ (mm)			特 記 仕 様	設置場所	参考規格品
			W	D	H			
⑥	収納庫(引違い)	1	900	450	700	材 質 : 扉:2枚引き違い扉(鍵付) 本体:スチール 棚板:厚み:15mm、ピッチ:25mm以下、荷重:50Kg以上	1F 受付・応接室	内田洋行 5-849-0642
⑦	収納庫(ラテラル)	1	900	450	700	材 質 : 扉:ラッチ付スチール引出し扉(鍵付) 本体:スチール 棚板:厚み:15mm、ピッチ:25mm以下、荷重:60Kg以上 機 能 : セーフティロック機構であること	1F 受付・応接室	内田洋行 5-849-0382
⑧	3人用ロッカー	22	900	515	1790	構 成 : 1扉あたり ハンガーパイプ、鑑、網棚×2、フック、ネクタイ掛け 傘立て、滴受け、ネームプレート付属 材 質 : 本体・扉:スチール製粉体塗装 機 能 : シリンダー仕様 設 置 : 壁固定	1F 仮眠室 18 女性休養室(仮眠室) 2 2F 更衣室 2	内田洋行 5-860-0031
⑨	両袖デスク	2	1600	700	720	構 成 : 引出し:センター×1、3段袖(ペントレイ×1、ファイル×2)×2 材 質 : 天板:メラミン化粧板 本体:スチールメラミン焼付塗装 機 能 : 袖引出し:W250以上のラッチ機能付 施錠:オールロック、開閉目視機能、リバーシブルキー2本付 配線:コードホールを1か所以上有していること。 天板色は白系、木目系3色以上より選択できること	2F 事務室	内田洋行 5-110-1173
⑩	平デスク	32	1200	700	720	構 成 : 引出し無し 材 質 : 天板:メラミン化粧板 本体:スチールメラミン焼付塗装 機 能 : コードホールを1か所以上有していること。 天板色は白系、木目系3色以上より選択できること	2F 事務室	内田洋行 5-110-3943

仕様内訳書

No.	品 名	数量	内田洋行による 参考サイズ (mm)			特 記 仕 様	設置場所	参考規格品
			W	D	H			
⑪	ワゴン	56	400	585	606	構 成 : 3段袖(ベントレイ、中引出し、ファイル引出し、各1) 材 質 : スチールメラミン焼付塗装 機 能 : 袖引出し: W250以上のラッチ機能付 施錠: オールロック、開閉目視機能、リバーシブルキー2本付	2F 事務室	内田洋行 5-118-5010
⑫	事務用回転椅子(肘付)	2	640	570	940	材 質 : 背: メッシュまたはクロス張り 座: クロス張りモールドウレタン フレーム、脚部: ナイロン 機 能 : 上下可動幅: 90mm以上 20° 範囲内でリクライニングフリー、任意位置固定可能であること リクライニング強度は調整可能であること キャスター: ナイロン双輪 カ ラ ー : 背座同色とし8色以上より選択できること フレーム色はホワイト系、ブラック系より選択可能	2F 事務室	内田洋行 5-373-4613
⑬	事務用回転椅子(肘無)	32	480	570	890	材 質 : 背: メッシュまたはクロス張り 座: クロス張りモールドウレタン フレーム、脚部: ナイロン 機 能 : 上下可動幅: 90mm以上 20° 範囲内でリクライニングフリー、任意位置固定可能であること リクライニング強度は調整可能であること キャスター: ナイロン双輪 カ ラ ー : 背座同色とし8色以上より選択できること フレーム色はホワイト系、ブラック系より選択可能	2F 事務室	内田洋行 5-373-3513
⑭	収納庫(両開き)	6	900	450	2100	材 質 : 扉: ラッチ付スチール両開き扉 (鍵付) 本体: スチール 棚板: 厚み: 15mm、ピッチ: 25mm以下、荷重: 50Kg以上 機 能 : 180° 開口ができること。	2F 事務室 3 物入 1 3	内田洋行 5-849-0352
⑮	収納庫(ランマ)	6	900	450	500	材 質 : 扉: スチール両開き扉 本体: スチール 機 能 : 180° 開口ができること	2F 物入 1 3 事務室 3	内田洋行 5-825-1053

仕様内訳書

No.	品 名	数量	内田洋行による 参考サイズ (mm)			特 記 仕 様	設置場所	参考規格品
			W	D	H			
⑯	パーソナルロッカー	4	900	450	1750	材 質 : 扉:ラッチ付スチール両開き扉 (鍵付) 本体:スチール 機 能 : 鍵:ダイヤル錠 投函口があること 15口以上あること 非常開錠用キーを1つ付属すること	2F 事務室 4	内田洋行 5-856-3212
⑰	収納庫 (ベース)	12	900	450	60	材 質 : 本体:スチール 機 能 : 床の不陸に合わせ20mm程度の調整ができ 床固定のための穴等装備していること	1F 受付・応接室 2 2F 物入1 3 事務室 7	内田洋行 5-821-8822
⑱	会議テーブル	6	1800	600	720	材 質 : 天板:メラミン化粧板 エッジ:ABS樹脂 芯材:パーティクルボード 脚部:スチールメラミン焼付塗装 機 能 : 天板厚は20mm程度、4本脚仕様とし脚間寸法は1700mm程度確保 カ ラ ー : 天板はホワイト系、木目系を含む3色以上 脚部はホワイト系、ブラック系を含む2色以上より選択できること	2F 事務室	内田洋行 6-156-2533
⑲	ローカウンター	2	1500	800	700	材 質 : 天板:メラミン化粧板 芯材:パーティクルボード フロントパネル:スチール センターパネル:スチール 本体:スチール焼付塗装 カ ラ ー : 本体・天板:ホワイト系色 巾木:シルバーメタリック色	2F 事務室通路際 2	内田洋行 6-363-5648
⑳	カウンターサイドパネル	2	806	25	703	材 質 : 本体:スチール カ ラ ー : ホワイト系色	2F 事務室通路際 2	内田洋行 6-363-1121

仕 様 内 訳 書

No.	品 名	数量	内田洋行による 参考サイズ (mm)			特 記 仕 様	設置場所	参考規格品
			W	D	H			
㉑	ハイカウンター	3	1800	449	950	材 質 : 天板:メラミン化粧板 芯材:パーティクルボード フロントパネル:スチール センターパネル:スチール 本体:スチール焼付塗装 機 能 : 棚板4枚付属、可動できること カ ラ ー : 本体・天板:ホワイト系色 巾木:シルバーメタリック色	2F 事務室通路際	内田洋行 6-363-5118
㉒	スタックテーブル	6	1800	450	700	材 質 : 天板:メラミン化粧板 エッジ:PVC樹脂 脚部:スチールメラミン焼付塗装 機 能 : 天板厚は18mm程度 レバー操作で天板が折り畳みできること カ ラ ー : 天板はホワイト系、木目系を含む2色以上より選択できること	2F 多目的室	内田洋行 6-173-2134
㉓	会議チェア	45	510	525	785	材 質 : 背:PP樹脂 座:ウレタンフォームクッションまたはメッシュ 脚部:スチール 機 能 : 背もたれには持ち手加工を施していること 30脚以上スタックできること カ ラ ー : 座面は3色以上より選択できること その他仕様は参考規格カタログ参照	1F 受付・応接室 6 2F 多目的室 15 事務室通路側 6 食堂 18	内田洋行 6-113-1065
㉔	会議チェア積載台車	1	600	830	1000 以下	材 質 : スチール製 機 能 : No.20のチェアが30脚以上積載できること 構 成 : ストッパー付キャスター仕様	2F 大会議室	内田洋行 1-386-9002
㉕	サービステーブル	1	450	350	720	材 質 : 天板/表面材:メラミン化粧版 芯材:パーティクルボード 本体:スチール塗装エルブラック色仕上げ 構成 : 天板厚20mm	2F 大会議室	内田洋行 6-407-3333

仕様内訳書

No.	品 名	数量	内田洋行による 参考サイズ (mm)			特 記 仕 様	設置場所	参考規格品
			W	D	H			
㊼	会議テーブル	4	1800	900	720	材 質 : 天板:メラミン化粧板 エッジ:ABS樹脂 脚部:スチールメラミン焼付塗装 機 能 : 天板厚は20mm程度、4本脚仕様とし脚間寸法は1710mm程度確保 カ ラ ー : 天板はホワイト系、木目系を含む3色以上 脚部はホワイト系、ブラック系を含む3色以上より選択できること	1F 受付・応接室 1 2F 食堂 3	内田洋行 6-152-2933
㊽	応接椅子セット	1	(2人用) 1230 (1人用) 705	685	750	構 成 : 1人用両肘椅子×2、2人用両肘椅子×1 両側面はパネル脚とする 材 質 : 背・座:布張り ウレタンフォームクッション カ ラ ー : ブラック系、グレイ系	2F 応接室	内田洋行 6-261-5002
㊾	応接テーブル	1	1100	600	430	材 質 : 天板:メラミン化粧版 樹脂 カ ラ ー : ライトな木目調	2F 応接室	内田洋行 6-291-1040
㊿	食器棚1	1	900	440	1715	材 質 : 本体:木製 機 能 : コンセント付、引出し式作業用天板付属 下部収納内棚板3枚以上付属 その他仕様は参考規格カタログ参照	2F 食堂	内田洋行 5-861-0115
㊿	食器棚2	1	900	440	995	材 質 : 本体:木製 機 能 : コンセント付、棚板1枚以上付属 引出し×1付 その他仕様は参考規格カタログ参照	2F 食堂	内田洋行 5-861-0112

仕 様 内 訳 書

No.	品 名	数量	内田洋行による 参考サイズ (mm)			特 記 仕 様	設置場所	参考規格品
			W	D	H			
㊦	食器棚3	1	1200	440	995	材 質 : 本体:木製 表面材:オレフィン系シート張り(木目) 機 能 : コンセント1口、棚板1枚以上付属 引出し×1付 その他仕様は参考規格カタログ参照	2F 食堂	内田洋行 5-861-0113
㊧	物品棚	1	955	476	1800	構 成 : 中量ボルトレス物品棚 材 質 : 本体:スチール 機 能 : 積載質量:2000kg/台 1段当たり300kg/段 以上とすること。 棚板は奥行寸法150mmで3枚をもって1段を形成する分割棚とすること。	1F 救急消毒室	日本ファイリング UG300-63S-4
㊨	物品棚	1	900	476	1800	構 成 : 中量ボルトレス物品棚 材 質 : 本体:スチール 機 能 : 積載質量:2000kg/台 1段当たり300kg/段 以上とすること。 棚板は奥行寸法150mmで3枚をもって1段を形成する分割棚とすること。	1F 救急消毒室	日本ファイリング UG300-63S-4B
㊩	物品棚	2	1555	476	2400	構 成 : 中量ボルトレス物品棚 材 質 : 本体:スチール 機 能 : 積載質量:2000kg/台 1段当たり300kg/段 以上とすること。 棚板は奥行寸法150mmで3枚をもって1段を形成する分割棚とすること。	2F 書庫	日本ファイリング UG300-85S-6
㊪	物品棚	2	955	476	2400	構 成 : 中量ボルトレス物品棚 材 質 : 本体:スチール 機 能 : 積載質量:2000kg/台 1段当たり300kg/段 以上とすること。 棚板は奥行寸法150mmで3枚をもって1段を形成する分割棚とすること。	2F 書庫	日本ファイリング UG300-83S-6
㊫	物品棚	2	1855	476	2400	構 成 : 中量ボルトレス物品棚 材 質 : 本体:スチール 機 能 : 積載質量:2000kg/台 1段当たり300kg/段 以上とすること。 棚板は奥行寸法150mmで3枚をもって1段を形成する分割棚とすること	2F 書庫	日本ファイリング UG300-86S-6

(1 F)



レイアウト図 (2F)

