

墜落制止用器具の調達

仕様書

1 総則

この仕様書は、奈良県広域消防組合（以下「本組合」という。）が令和7年度に調達する墜落制止用器具について必要な事項を定めるものとする。

2 納入場所

奈良県橿原市慈明寺町 149 番地の 3
奈良県広域消防組合消防本部総務部施設管理課

3 納入期限

- （1）令和7年10月発注分の納期は令和8年2月27日まで
- （2）令和7年12月発注分の納期は令和8年3月19日まで

4 発注数量

45 本

5 製品

- （1）製品は下記に掲げるもののうち、いずれか1つの製品とする。

また、織り傷、汚れ、その他外観を損なうような欠点がなく、十分に品質管理を行った材料で仕上がりが優良な新品であること。

墜落制止用器具（胴ベルト型）

メーカー	型番
藤井電工株式会社	NKB 型-GB-OT 付き N 型 A
サンコー株式会社	OT-FR3NC-130

※同等品は認めないものとする。

- （2）材料

ア 胴締めベルト

ナイロン原糸を用いた細幅で軟織加工のものであること。

イ バックル

JIS G4105（SCM435）又は JIS G3101（SS400）又はこれと同等以上の機能性質を有したものであること。

ウ D環

JIS G3101（SS400）又はこれと同等以上の機能性質を有したものであること。

エ カラビナ

軽合金製を使用すること。

オ ロープ

ナイロン原糸を使用すること。

(3) 構造

ア 胴締めベルト

黒の細幅織ベルトにワンタッチ式バックルを取付け、D環1個をD環止めにて取り付けること。

イ バックル

ダブル又はトリプルロック機能付きワンタッチ方式であること。

ウ D環

(ア) 継ぎ目のない一体鍛造製であること。

(イ) ベルトとの接触部分には、摩耗防止の処置を講じること。

エ カラビナ

かぎ部は外れ止め装置を備えたものであること。

オ ロープ

ブレードロープ式又はダイナミックロープ式とする。

カ ショックアブソーバ

胴ベルトに固定する130kg以上対応品とする。

(4) 性能

性能は、労働安全衛生法の規定に基づき定められた「墜落制止用器具の規格」値を満たすこと。

(5) 表示

ア 製造年月を表示すること。

イ 製造番号を表示すること。

ウ 製造業者名またはその略号を表示すること。

6 採寸

(1) 採寸方法については本組合と協議を行い決定すること。

(2) 令和8年度採用予定者分の採寸について、着せ付け採寸の実施又は採寸見本を貸し出すこと。(例年10月と12月に各1日間で採寸実施)

7 完了条件

すべての発注物品を納入後、本組合の検査に合格したことをもって業務の完了とする。

8 支払条件

業務完了後、本組合が適法な請求を受理した日から 30 日以内に受注者の指定する口座へ振込むものとする。また、請求金額の取扱いは、消費税を含んだ総額に 1 円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てて請求する。

9 その他

- (1) この仕様書の細部又は記載がない部分等については、本組合と協議のうえ決定すること。
- (2) サイズ一覧表を本組合に提出すること。
- (3) サイズ一覧表にない寸法についても本組合と協議の上、決定すること。
- (4) 納入に際しては、個別にビニール袋等に入れサイズ及び職員名を表示すること。
- (5) 受注者は、製品見本又はカタログ等を提出すること。
- (6) 受注者は、納入後 1 年以内に設計及び製作上の不良による故障が発生した場合は無償にて修理又は交換を行うこと。ただし、メーカー保証のあるものは除く。メーカー保証のあるものについては保証期間中の対応窓口となること。また、構造或いは製造に関わる技術に起因する不備欠陥については保証期間後においても無償にて交換又は修理を行うこと。